

WARMWASSERSPEICHER 6 bar - BEC/RIO(6)

Hoher Wirkungsgrad dank dem Thermigas Tauchrohrbrenner

von 0,5 bis 100m³ / beschichteter Stahl oder Edelstahl /
von 40 bis 1500 kW



Gasbrenner

Ausgleich der Verbrauchsspitzen

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Warmwasserproduktion

Haltbarkeit Hoher Leistungsgrad

Robust

Optimiertes Volumen-/Leistungsverhältnis

Flexibel

Energieautonomie



Vorteile

- ✓ **Energieeinsparungen von 30%**, CO₂-Reduzierung
- ✓ Wirkungsgrad von **95%/PCI bis 105/PCI*** (Option)
- ✓ Plasmageweißte Tanks
- ✓ **Effizienz** auch bei großen Volumenschwankungen (Befüllung morgens, Waschen nach Produktionsende)
- ✓ Autonom, kann mit Zeitschalter starten (Option)
- ✓ Wärme ohne Umwege, **weniger Energieverlust**
- ✓ **Biogaz kompatibel**
- ✓ fällt nicht unter die DGRL
- ✓ Behälter mit beschichtetem Stahl günstig bei Temperaturen < 70°C

* : je nach den Merkmalen Ihrer Installation und der Betriebsart



Anwendungen

Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie

Produktion vom warmen Brauchwasser
 Prozesswärme
 Warmwasser für Behälter/Kochkessel
 Warmwasser für Behälter in CIP-Anlagen
 Warmwasser für Sterilisatoren

Obst- und Gemüsebau

Obst- und Gemüsebau

Beheizen von
 Treibhäusern
 (Produktion und
 Nutzung des
 entstehenden CO₂ zur
 Wachstumsförderung)

Textil

Textil

Warmwasser für Behälter von
 Waschmaschinen
 Erwärmen von Becken
 für die Oberflächenbehandlung

Oberflächentechnik

Oberflächentechnik

Warmwasser für Bäder

Referenzen





ROXANE

